

Ön Ödemeli Ultrasonik Su Sayacı



WM9100-EV Serisi

- Uzaktan vana kontrol tipi
- Boru boyutu: DN15-25
- Doğruluk: Sınıf 2
- Q3:Q1: R250; R400 isteğe bağlı
- Modbus, M-Bus, LoraWAN, NB-IoT çıkışları
- Pil ömrü: 10 yıl

Ultrasonik Su Sayacı



WM9100 Serisi

- Boru boyutu: DN50-600
- Boru malzemesi: Paslanmaz çelik 304
- Doğruluk: Sınıf 2
- Q3:Q1: 500:1
- Modbus, Pulse, NB-IoT, 4G çıkışları
- Pil ömrü: 10-15 yıl

Ultrasonik Su Sayacı



SC7 Serisi

- Boru boyutu: DN15-40
- Boru malzemesi: Pirinç
- Doğruluk: Sınıf 2
- Q3:Q1: 250:1; 500:1 isteğe bağlı
- Pil: 10 yıl
- MID sertifikası

Ultrasonik Su Sayacı



SC7 Serisi

- Boru boyutu: DN50-600
- Malzeme: Dökme demir
- Doğruluk: Sınıf 2
- Q3:Q1: 400:1; veya isteğe bağlı olarak 500:1
- Pil: 10 yıl
- Çift kanallar

Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer



MAG-11 Serisi

- Boru boyutu: DN10-2000
- Doğruluk: 0.5%, 0.3%, 0.2% isteğe bağlı
- İletkenliği $\geq 5\mu\text{S}/\text{cm}$ olan sıvıların ölçümü için
- Sıvı sıcaklık aralığı: $-40^{\circ}\text{C}\sim 180^{\circ}\text{C}$
- Isı enerjisi yeteneği isteğe bağlıdır
- GPRS, Bluetooth, Modbus, 4-20mA, Hart çıkışları

Uzaktan Elektromanyetik Akış Ölçer



MAG-11 Serisi

- Boru boyutu: DN10-2000
- Doğruluk: 0.5%, 0.3%, 0.2% isteğe bağlı
- İletkenlik: $\geq 5\mu\text{S}/\text{cm}$
- GPRS, Bluetooth, Modbus, 4-20mA, Hart çıkışları
- Bağlantı: Flanş
- Güç kaynağı: 85-265VAC, 24VDC veya pil
- IP65 koruma sınıfı (standart), opsiyonel olarak IP68

Elektromanyetik Akış Ölçer



MAG-11 Serisi

- Boru boyutu: DN10-40
- Doğruluk: 0.5%; 0.3%
- Astar malzemesi: PU, FEP
- Isı ölçümü isteğe bağlıdır
- Sıvı sıcaklık aralığı: 0-180°C
- İsteğe bağlı olarak Kelepçeli, Dişli, Flanş tipi

Ultrasonik Isı Ölçer



RC82 Serisi

- Boru boyutu: DN15-40
- Boru malzemesi: Pirinç
- Pil ömrü: 10 yıl
- 3.6V lityum pil; AC220V, DC24V isteğe bağlıdır
- RS485-Modbus, M-Bus, Darbe, 4-20mA çıkışları
- IP67 tasarımı

Ultrasonik Isı Ölçer



RC84 Serisi

- Boru boyutu: DN50-600
- Boru malzemesi: Paslanmaz çelik 304
- Çift kanallı veya dört kanallı
- Sıcaklık sensörü: PT1000
- RS485, M-Bus, Darbe, 4-20mA çıkışları
- MID sertifikası

Kompakt Ultrasonik Seviye Ölçer



LMU Serisi

- Seviye aralığı: 4m/6m/8m/10m/12m/20m/30m/40m
- Tip: 2/3/4 teller
- Doğruluk: 0.2% F.S.
- Çıkış: 4-20mA, Modbus, Röle, Hart
- LCD ekran
- Patlamaya dayanıklı: mevcut

Uzaktan Ultrasonik Seviye Ölçer



LMB & LMC Serisi

- Seviye aralığı: 4m/6m/8m/10m/12m/20m/30m
- Doğruluk: 0.2% F.S.
- Malzeme: ABS/PVC/PTFE
- 4-20mA, RS485 modbus, Röle, Hart çıkışları
- Ölü bölge: 0.2-1.5m
- Otomatik sıcaklık telafi yeteneği

Ultrasonik Seviye Vericisi



LVT & LVR Serisi

- Seviye aralığı: 4m/6m/8m/10m/12m/20m/30m
- Ekran: olmadan
- Çıkış: 4-20mA, RS485, Hart, Bluetooth
- Doğruluk: 0.2% F.S.
- Koruma sınıfı: IP68
- Sensör malzemesi: ABS/PVC/PTFE

Düşük Kör Bölge Ultrasonik Seviye Probu



LZB & LZR Serisi

- Seviye aralığı: 3m
- Kör nokta: 0.03m
- Doğruluk: 0.2% F.S.
- Ekran: Olmadan
- Koruma sınıfı: IP68
- 4-20mA, RS485 modbus, Bluetooth çıkışları

Açık Kanal Akış Ölçer



UOC Serisi

- Temassız sıvı ölçümü
- Ölçüm: akış ve seviye
- Çıkış: 4-20mA, RS485, Röle, veri depolama
- Doğruluk: 1mm
- Ekran: renkli dokunmatik ekran
- Uygulama: standart kanallar veya bentler

Açık Kanal Akış Ölçer



UOL Serisi

- Tür: Temassız
- Ölçüm: akış ve seviye
- Çıkış: 4-20mA, RS485, Röle
- Doğruluk: 1mm
- Ekran: siyah-beyaz LCD
- Uygulama: standart kanallar veya bentler

Radar Seviye Ölçer



LRD Serisi

- Seviye aralığı: 10m/20m/30m/35m/70m
- İsteğe bağlı olarak 26G veya 80GHz
- Patlamaya dayanıklı: mevcut
- Proses bağlantısı: dişli, flanş, çerçeve
- 4-20mA, RS485 Modbus, Hart çıkışları
- Uygulama: katılar ve sıvılar

Lanry

Ölçü Ölçerlerin Profesyonel Üreticisi




İŞLETME BROŞÜR

Sıvı ölçüm çözümlerinde 20 yıllık deneyim

Akış ve seviye ölçümünde uzmanlaşmak

Duvara Monte Ultrasonik Debimetre



TF1100-EC Serisi

- Çevrimiçi kurulum, boru kesme yok
- 0.01m/s-12m/s, çift yönlü ölçüm
- Sıvı sıcaklık aralığı: -35°C ~200°C
- 20mm-5000mm arasında geniş boru çapı aralığı
- 4-20mA, RS485, Veri depolama, OCT, Röle, vb.
- Tek ve nispeten temiz sıvılar için uygundur

Yerleştirme tipi Ultrasonik Debimetre



TF1100-EI Serisi

- Sıcak musluklu montaj
- Hareketli parça yok, basınç düşüşü yok
- 0.01m/s-12m/s, çift yönlü ölçüm
- DN65-6000mm borular için eklemeye dönüştürücüler
- Isı ölçüm fonksiyonu isteğe bağlıdır
- 4-20mA, RS485, Datalogger, OCT, Röle çıkışları

EI Tipi Ultrasonik Akış Ölçer



TF1100-CH Serisi

- Şarj edilebilir pil: 14 saat
- Mobil ölçüm, kullanımı kolay
- 0.01m/s-12m/s, çift yönlü ölçüm
- 20mm-5000mm arasında geniş boru çapı aralığı
- Çıkış: RS232 veya veri depolama
- Tek ve nispeten temiz sıvılar için uygundur

Taşınabilir Ultrasonik Akış Ölçer



TF1100-EP Serisi

- Şarj edilebilir pil: 50 saat
- 0.01m/s-12m/s, çift yönlü ölçüm
- Isı ölçüm kapasitesi isteğe bağlıdır
- 20mm-5000mm arasında geniş boru çapı aralığı
- Çıkış: 4-20mA, RS485, veri depolama, vb.
- Tek ve nispeten temiz sıvılar için uygundur

Duvara Monte Çift Kanallı Akış Ölçer



TF1100-DC Serisi

- 0.5% e kadar yüksek doğruluk
- 0.01m/s-15m/s, çift yönlü ölçüm
- Dinamik ve statik sıfır
- İki kanallı invaziv olmayan dönüştürücüler ile
- 20mm-5000mm arasında geniş boru çapı aralığı
- 4-20mA, RS485, datalogger, OCT, röle, vb

Yerleştirme Çift Kanallı Akış Ölçer



TF1100-DI Serisi

- 0.5% e kadar yüksek doğruluk
- 0.01m/s-15m/s, çift yönlü ölçüm
- Dinamik ve statik sıfır
- 65mm-6000mm borular için eklemeye dönüştürücü
- 4-20mA, RS485, datalogger, OCT, röle, vb
- Tek ve nispeten temiz sıvılar için uygundur

Taşınabilir Çift Kanallı Akış Ölçer



TF1100-DP Serisi

- Şarj edilebilir pil: 50 saat
- 0.5% e kadar yüksek doğruluk
- 0.01m/s-15m/s, çift yönlü ölçüm
- Dinamik ve statik sıfır
- 20mm-5000mm arasında geniş boru çapı aralığı
- 4-20mA, RS485, datalogger, OCT, röle vb

Çok Kanallı Yerleştirme Akış Ölçer



TF1100-MI Serisi

- Sıcak musluklu montaj, boru kesme yok
- İki kanal ve dört kanal isteğe bağlı olabilir
- DN65'ten DN6000'e kadar boru ebatları
- 10 yıllık pil ömrüne sahip dahili lityum pil
- Doğruluk : ± 0.5%
- Tek ve nispeten temiz sıvılar için uygundur

Duvara Monte Doppler Akış Ölçer



DF6100-EC Serisi

- Kanalizasyon ölçümü için uygundur
- Çevrimiçi kurulum, boru kesme yok
- 40mm-4000mm borular için kelepçeli sensörler
- Çıkış: 4-20mA, OCT, Röle
- Uygulama: tam dolu boru
- Doğruluk: 0.5% - 2.0% F.S.

Yerleştirme Doppler Akış Ölçer



DF6100-EI Serisi

- Kanalizasyon ölçümü için uygundur
- DN65-6000mm borular için eklemeye dönüştürücüler
- Hız aralığı: 0.05 m/s-12 m/s
- 4-20mA, OCT, Röle çıkışları
- Boruyu kurarken kapatmaya gerek yok
- Doğruluk: 0.5% - 2.0% F.S.

Taşınabilir Doppler Akış Ölçer



DF6100-EP Serisi

- Şarj edilebilir pil: 50 saat
- 40mm-4000mm borular için kelepçeli sensörler
- Hız aralığı: 0.05 m/s-12 m/s
- Doğruluk: 0.5%-2.0% F.S.
- Çıkış: 4-20mA, OCT çıkışları
- Taşınabilir ölçüm, kullanımı kolay

Duvara Monte Alan Hızı Akış Ölçer



DOF6000-W Serisi

- Kanalin şeklini tanımlayan 20 koordinat noktası
- Akış & hız & seviye & iletkenlik ölçümü
- Hız aralığı: 0.02 mm/s ila 13.2 m/s, doğruluk: 1%
- Derinlik aralığı: 0-10m (basınç); 0-5m (ultrasonik)
- Hem ileri hem de geri akışta hızı ölçün
- IP68 sensörü, su altı montajı için tasarlanmıştır

Taşınabilir Alan-Hız Akış Ölçer



DOF6000-P Serisi

- Şarj edilebilir pil: 50 saat
- 20 koordinat noktası
- Akış & hız & seviye & iletkenlik ölçümü
- Hız aralığı: 0.02 mm/s-13.2 m/s, çift yönlü
- Seviye aralığı: 10m
- 4-20mA, RS485, veri kaydedici, darbe çıkışları

Doppler Alan-Hız Sensörü



ULTRAFLOW 6537 Serisi

- Standart su yolu veya baraj gerekmez
- Hız & seviye & iletkenlik & sıcaklık ölçümü
- SDI-12 ve RS485 çıkışı
- Hız Aralığı: 0.02 mm/s-13.2 m/s, çift yönlü
- Basınç ve ultrasonik çift seviye ölçümü
- IP68 sensörü, su altı montajı için tasarlanmıştır

Ultrasonik Su Sayacı



ULTRAWATER Serisi

- Boru boyutu: DN50-300
- Doğruluk: Sınıf 1
- Q3:Q1: 500:1
- Boru malzemesi: Paslanmaz çelik 304
- Pulse, Modbus, Lorawan, Nb-IoT, GPRS çıkışları
- Pil ömrü: 15 yıl

Konut Ultrasonik Su Sayacı



WM9100-ED Serisi

- Boru boyutu: DN15-25
- Doğruluk: Sınıf 2
- Boru malzemesi: Paslanmaz çelik 304
- Q3:Q1: 250:1; 400:1 isteğe bağlı
- M-bus, Modbus, LoraWAN, NB-IoT çıkışları
- MID sertifikası

Lanry

İŞİNİZİ GENİŞLETİN
ACENTEMİZ OLARAK



Lanry Instruments (Shanghai) Co.,Ltd

Shanghai Add: No.2800 Jiuxin Rd., Songjiang District, Shanghai, 201612, China

Dalian Add: No. 2-3 Zhengpeng East Rd., Dalian 116600, China

www.lanry-instruments.com; www.lanry-flow.com

Tel: +86 021 - 6761 8991 / 021- 6780 1665

info@lanry-flow.com