

Medidor De Água Ultrassônico Pré-pago ##



- Tipo de controle remoto da válvula
- Tamanho do tubo: DN15-25
- Precisão: Classe 2
- Q3: Q1: R250; R400 para opcional
- Saídas Modbus, M-Bus, LoraWAN, NB-IoT
- Vida útil da bateria: 10 anos

Medidor De Água Ultrassônico ##



- Tamanho do tubo: DN50-600
- Material do tubo: aço inoxidável 304
- Precisão: Classe 2
- Q3:Q1: 500:1
- Saídas: Modbus, Pulse, NB-IoT, 4G
- Vida útil da bateria: 10-15 anos

Medidor De Água Ultrassônico ##



- Tamanho do tubo: DN15-40
- Material do tubo: latão
- Precisão: Classe 2
- Q3: Q1: 250: 1; 500:1 para opcional
- Bateria: 10 anos
- Certificado MID

Medidor De Água Ultrassônico ##



- Tamanho do tubo: DN50-600
- Material: Ferro fundido
- Precisão: Classe 2
- Q3: Q1: 400: 1; ou 500:1 para opcional
- Bateria: 10 anos
- Canais duplos

Medidor De Vazão Eletromagnético Compacto ##



- Tamanho do tubo: DN10-2000
- Precisão: 0.5%, 0.3%, 0.2% para opcional
- Para medir a condutividade $\geq$ líquidos de 5uS/cm
- Faixa de temperatura do fluido: -40 °C ~ 180 °C
- A capacidade de energia térmica é opcional
- Saídas: GPRS, Bluetooth, Modbus, 4-20mA, Hart

Medidor De Vazão Eletromagnético Remoto ##



- Tamanho do tubo: DN10-2000
- Precisão: 0.5%, 0.3%, 0.2% para opcional
- Condutividade: $\geq$ 5uS/cm
- Saídas: GPRS, Bluetooth, Modbus, 4-20mA, Hart
- Conexão: Flange
- Fonte de alimentação: 85-265VAC, 24VDC ou bateria
- Classe de proteção IP65 (padrão), IP68 para opcional

Medidores De Calor Eletromagnético ##



- Tamanho do tubo: DN10-40
- Precisão: 0.5%, 0.3%
- Material de revestimento: PU, FEP
- A medição de calor é opcional
- Faixa de temperatura do fluido: 0-180 °C
- Conexão de rosca

Medidor De Água Eletromagnético ##



- Tamanho do tubo: DN40-300
- Material do tubo: aço inoxidável
- Vida útil da bateria: 8 anos (bateria de lítio de 3,6 V)
- Q3:Q1= 400:1
- Saídas: RS485 Modbus, LoRaWAN, NB-IoT, GPRS
- Classe de proteção: IP68

Medidor De Calor Ultrassônico ##



- Tamanho do tubo: DN15-600
- Material do tubo: latão ou aço inoxidável 304
- 1/2/4 canais
- Sensor de temperatura: PT1000
- Saída: RS485, M-Bus, Pulso, 4-20mA
- Certificado MID

Medidor De Nível Ultrassônico Compacto ##



- Faixa de nível: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 20 / 30 / 40m
- Tipo: 2/3/4 fios
- Precisão: 0.2% FS
- Saída: 4-20mA, Modbus, Relé, Hart
- Visor LCD
- À prova de explosivos: disponível

Medidor De Nível Ultrassônico Remoto ##



- Faixa de nível: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 20 / 30m
- Precisão: 0.2% FS
- Materials: ABS/PVC/PTFE
- Saídas: 4-20mA, RS485 modbus, relé, Hart
- Zona cega: 0.2-1.5 m
- Compensação automática de temperatura

Sensor De Nível Ultrassônico ##



- Faixa de nível: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 20 / 30m
- Exibição: sem
- Saída: 4-20mA, RS485, Hart, Bluetooth
- Precisão: 0.2% FS
- Classe de proteção: IP68
- Material do sensor: ABS / PVC / PTFE

Sensor De Nível Ultrassônico ##



- Faixa de nível: 3m
- Zona cega: 0.03 m
- Precisão: 0.2% FS
- Tela: Sem
- Classe de proteção: IP68
- Saídas: 4-20mA, RS485 modbus, Bluetooth

Medidor De Vazão De Canal Aberto ##



- Medição de líquido sem contato
- Medida: vazão e nível
- Saída: 4-20mA, RS485, datalogger, relé
- Precisão: 1mm
- Display: tela sensível ao toque colorida
- Aplicação: calhas ou açudes padrão

Medidor De Vazão De Canal Aberto ##



- Tipo: Sem contato
- Medida: vazão e nível
- Saída: 4-20mA, RS485, Relé
- Precisão: 1mm
- Display: LCD preto-branco
- Aplicação: calhas ou açudes padrão

Medidor De Nível De Radar ##



- Faixa de nível: 10 / 20 / 30 / 35 / 70m
- 26G ou 80GHz para opcional
- À prova de explosivos: disponível
- Conexão de processo: rosca, flange, estrutura
- Saída: 4-20mA, RS485 Modbus, Hart
- Aplicação: sólidos e líquidos

Lanry

Fabricante profissional de medidores de medida



Brochura De Negócios

20+ anos de experiência em soluções de medição de líquidos
Especialize-se em medição de vazão e nível

Medidor De Vazão Ultrassônico Montado Na Parede ##



- Instalação on-line, sem corte de tubos
- 0.01 m/s-12 m/s, medição bidirecional
- Fixa de temperatura luid: -35 ° C ~ 200 ° C
- Ampla faixa de diâmetro do tubo de 20 a 5000 mm
- 4-20mA, RS485, armazenar dados, OCT, relé
- Adequado para líquidos limpos

Medidor De Vazão Ultrassônico De Inserção ##



- Instalação com rosca a quente
- Sem partes móveis, sem queda de pressão
- 0.01 m/s-12 m/s, medição bidirecional
- Transdutores de inserção para tubos DN65-6000mm
- A função de medição de calor é opcional
- Comunicação: 4-20mA, RS485, OCT, Datalogger

Medidor De Vazão Ultrassônico Portátil ##



- Bateria recarregável: 14 horas
- Medição móvel, fácil de operar
- 0.01 m/s-12 m/s, medição bidirecional
- Ampla faixa de diâmetro do tubo de 20 a 5000 mm
- Saída: RS232 ou datalogger
- Adequado para líquidos limpos

Medidor De Vazão Ultrassônico Portátil ##



- Bateria recarregável: 50 horas
- 0.01 m/s-12 m/s, medição bidirecional
- A capacidade de medição de calor é opcional
- Ampla faixa de diâmetro do tubo de 20 a 5000 mm
- Saída: 4-20mA, RS485, datalogger, etc.
- Adequado para líquidos limpos

Medidor De Vazão De Canal Duplo Montado Na Parede ##



- Alta precisão de 0.5%.
- 0.01 m/s-15 m/s, medição bidirecional
- Zero dinâmico e estático
- Com transdutores não invasivos de dois canais
- Ampla faixa de diâmetro do tubo de 20 a 5000 mm
- 4-20mA, RS485 modbus, datalogger, OCT, relé, etc.

Medidor De Vazão De Canal Duplo De Inserção ##



- Alta precisão de 0.5%.
- 0.01 m/s-15 m/s, medição bidirecional
- Zero dinâmico e estático
- Transdutor de inserção para tubos de 65 a 6000 mm
- 4-20mA, RS485, datalogger, OCT, relé, etc.
- Adequado para líquidos limpos

Medidor De Vazão Portátil De Canal Duplo ##



- Bateria recarregável: 50 horas
- Alta precisão de 0.5%.
- 0.01 m/s-15 m/s, medição bidirecional
- Zero dinâmico e estático
- Ampla faixa de diâmetro do tubo de 20 a 5000 mm
- 4-20mA, RS485, datalogger, OCT, relé, etc.

Medidor De Vazão De Inserção Multicanal ##



- Instalação com rosca a quente
- Dois canais e quatro canais podem ser opcionais
- Tamanho do tubo de DN65 a DN6000
- 10 anos de duração da bateria
- Precisão: ± 0.5%
- Adequado para líquidos limpos

Medidor De Vazão Doppler Montado Na parede ##



- Adequado para medição de esgoto
- Instalação on-line, sem corte de tubos
- Sensores de fixação para tubos de 40 a 4000 mm
- Saída: 4-20mA, OCT, Relé
- Aplicação: tubulação cheia completa
- Precisão: 0.5% - 2.0% FS

Medidor De Vazão Doppler De Inserção ##



- Adequado para medição de esgoto
- Transdutores de inserção para tubos DN65-6000mm
- Faixa de velocidade: 0.05 m / s-12 m / s
- 4-20mA, OCT, saídas de relé
- Não precisa desligar o tubo ao instalá-lo
- Precisão: 0.5% - 2.0% FS

Medidor De Vazão Doppler Portátil ##



- Bateria recarregável: 50 horas
- Sensores de fixação para tubos de 40 a 4000 mm
- Faixa de velocidade: 0.05 m / s-12 m / s
- Precisão: 0.5% - 2.0% FS
- Saída: 4-20mA, OCT
- Medição portátil, fácil de operar

Medidor De Vazão De Velocidade De Área Fixa ##



- 20 pontos de coordenadas
- Medição de fluxo e velocidade e nível e condutividade
- Velocidade: 0.02 mm/s a 13.2 m/s, precisão: 1%
- Nível: 0-10m (pressão); 0-5m (ultrassônico)
- Meça a velocidade no fluxo para frente e para trás
- Sensor IP68, projetado para instalação subaquática

Medidor De Vazão Portátil De Velocidade De Área ##



- Bateria recarregável: 50 horas
- 20 pontos de coordenadas
- Velocidade & Nível & Condutividade
- Velocidade: 0.02 mm/s-13.2m/s, bidirecional
- Faixa de nível: 10m
- Saídas: 4-20mA, RS485, Datalogger, pulso

Sensor Doppler De Área-Velocidade ##



- Não é necessário calha ou açude padrão
- Velocidade & Nível & Condutividade
- Saída SDI-12 & RS485
- Velocidade: 0.02mm /s-13.2m/s, bidirecional
- Medição de pressão e ultrassom de dois níveis
- Classe de proteção: IP68

Medidor De Água Ultrassônico ##



- Tamanho do tubo: DN50-300
- Precisão: Classe 1
- Q3:Q1: 500:1
- Material do tubo: aço inoxidável 304
- Saídas: Pulso, Modbus, LoRaWAN, Nb-IoT
- Vida útil da bateria: 15 anos

Medidor De Água Ultrassônico Residencial ##



- Tamanho do tubo: DN15-25
- Precisão: Classe 2
- Material do tubo: aço inoxidável 304
- Q3: Q1: 250: 1; 400:1 para opcional
- Saídas M-bus, Modbus, LoraWAN, NB-IoT
- Certificado MID

Lanry

EXPANDA SEUS NEGÓCIOS COMO NOSSO AGENTE



Lanry Instruments (Shanghai) Co.,Ltd

Shanghai Add: No.2800 Jiuxin Rd., Songjiang District, Shanghai, 201612, China

Dalian Add: No. 2-3 Zhengpeng East Rd., Dalian 116600, China

www.lanry-instruments.com; www.lanry-flow.com

Tel: +86 021 - 6761 8991 / 021- 6780 1665

info@lanry-instruments.com; info@lanry-flow.com